



# Fabriquer une galette de chaise avec des chutes de tissus 1/4

Animateur : SYVADEC



## Matériel

- ✓ 1 coupon de tissu 90cm x 53cm
- ✓ 100 cm de ruban ou de sergé de 5mm de large ou 150 cm de ruban de 1 cm de large.
- ✓ De la mousse de matelas
- ✓ Mètre de bricolage ou réglet de couture.
- ✓ 1 cutter, 1 paire de ciseaux bricolage et 1 paire de ciseaux pour tissus. 1 stylo, de la craie de couture ou 1 crayon.
- ✓ Épingles ou pinces de coutures;
- ✓ aiguilles ou machine à coudre.
- ✓ Fil polyester.



## Temps estimé

3 Heures

Avant de déposer vos textiles dans une borne, pensez à les réparer ou à les transformer !



## Réalisation : découpe de la mousse.



Prendre les mesures du dessus de chaise à couvrir (profondeur et largeur).



Les reporter sur un bloc de mousse (par exemple dans un matelas de récupération). Tracer les mesures et découper le contour du carré (ici 35cm X 35cm).



Le carré de mousse obtenu étant de 10cm d'épaisseur, séparer le carré en deux dans l'épaisseur avec le cutter.



Obtenir 2 carrés de 35cm X 35cm X 5cm (on en utilise 1 seul pour faire 1 coussin d'assise).



Les angles de la bordure où vont reposer les genoux peut être retaillés en arrondis ainsi que les irrégularités de taille avec des ciseaux de bricolage.

*\*Les chutes de mousses sont réunies et conservées pour servir ultérieurement de bourrage de coussins ou de petits objets déco.*





# Fabriquer une galette de chaise avec des chutes de tissus 2/4

Animateur : SYVADEC



## Matériel

- ✓ 1 coupon de tissu 90cm x 53cm
- ✓ 100 cm de ruban ou de sergé de 5mm de large ou 150 cm de ruban de 1 cm de large.
- ✓ De la mousse de matelas
- ✓ Mètre de bricolage ou réglet de couture.
- ✓ 1 cutter, 1 paire de ciseaux bricolage et 1 paire de ciseaux pour tissus. 1 stylo, de la craie de couture ou 1 crayon.
- ✓ Épingles ou pinces de coutures;
- ✓ aiguilles ou machine à coudre.
- ✓ Fil polyester.



## Temps estimé

3 Heures

Avant de déposer vos textiles dans une borne, pensez à les réparer ou à les transformer !



## Réalisation : préparation du tissu de la housse.

### Base de calcul pour déterminer les dimensions du tissu pour la housse :

**Longueur** = (profondeur de l'assise x 2)  
+ (épaisseur de mousse/2) x 3  
+ 8cm de rabat  
+ 4cm d'ourlet.

**Largeur** = largeur de l'assise  
+ épaisseur de mousse x 2  
+ 2cm de marges de coutures



Couper la pièce de tissu (90cm X 42cm). Surjeter à la surjeteuse ou en point zig-zag à la machine à coudre ou au point de surfilage à la main (fil et aiguille).



Plier sur l'envers chaque petit côté à 1cm du bord et maintenir avec des épingles ou des pinces.



Replier une deuxième fois, à 1 cm du bord, épingler ou pincer. Aplatir chaque pli avec la pointe du fer à repasser et coudre par une surpiqûre tout le long des deux ourlets ainsi formés.



Repasser le tissu. Plier le tissu en deux, endroit contre endroit, ourlet sur ourlet. Épingler ou pincer les deux côtés sans ourlet sur les deux épaisseurs.



Mesurer de chaque côté en partant du bord de l'ourlet, le long des deux côtés épinglés et marquer d'un petit trait à 6cm .

\*Les chutes de tissus sont réunies et conservées pour servir ultérieurement pour d'autres projets (poches, rubans, porte-clefs etc...)





# Fabriquer une galette de chaise avec des chutes de tissus 3/4

Animateur : SYVADEC



## Matériel

- ✓ 1 coupon de tissu 90cm x 53cm
- ✓ 100 cm de ruban ou de sergé de 5mm de large ou 150 cm de ruban de 1 cm de large.
- ✓ De la mousse de matelas
- ✓ Mètre de bricolage ou réglet de couture.
- ✓ 1 cutter, 1 paire de ciseaux bricolage et 1 paire de ciseaux pour tissus. 1 stylo, de la craie de couture ou 1 crayon.
- ✓ Épingles ou pinces de coutures;
- ✓ aiguilles ou machine à coudre.
- ✓ Fil polyester.



## Temps estimé

3 Heures

Avant de déposer vos textiles dans une borne, pensez à les réparer ou à les transformer !



## Réalisation : assemblage de la housse



Couper 2 brins de ruban de 30cm de long. Insérer chaque brin plié en deux au niveau de chaque marque à 6 cm de l'ouverture (la boucle dépasse sur l'extérieur du montage et les brins sont glissés vers le centre du coussin entre les deux épaisseurs).



Prendre un angle du côté du tissu plié, placer la couture face à soit en diagonale bien centré en partant de la pointe, plaquer entre ses doigts, et fixer avec une épingle avant de tracer un trait transversal à la couture, de 3cm.



Coudre les deux bordures de l'assemblage à 1cm du bord, d'une extrémité à l'autre.



Procéder de même pour le deuxième angle. Faire une couture le long de chacun des traits tracés. *Si le tissu est épais couper l'excédent de tissu sur la pointe extérieure à 3 mm de la couture pour éviter les surépaisseurs.* (Le tissu utilisé ici est fin donc il n'a pas été coupé.)

L'épaisseur de la mousse étant sur ce coussin de 5cm, la couture d'angle sera de 2,5cm à 3cm (un peu plus que la moitié pour tasser la mousse mais pas trop).



Retourner l'assemblage pour vérifier l'aspect des deux coutures d'angle, la hauteur de 3 cm de hauteur.





# Fabriquer une galette de chaise avec des chutes de tissus 4/4

Animateur : SYVADEC



## Matériel

- ✓ 1 coupon de tissu 90cm x 53cm
- ✓ 100 cm de ruban ou de sergé de 5mm de large ou 150 cm de ruban de 1 cm de large.
- ✓ De la mousse de matelas
- ✓ Mètre de bricolage ou réglet de couture.
- ✓ 1 cutter, 1 paire de ciseaux bricolage et 1 paire de ciseaux pour tissus. 1 stylo, de la craie de couture ou 1 crayon.
- ✓ Épingles ou pinces de coutures;
- ✓ aiguilles ou machine à coudre.
- ✓ Fil polyester.



## Temps estimé

3 Heures

*Avant de déposer vos textiles dans une borne, pensez à les réparer ou à les transformer !*



## Réalisation : fermeture de la housse



Déterminer chaque face de la housse (dessus et dessous). Tracer une marque sur le bord du dessus mais à l'intérieur (sur l'ourlet) à 6cm de chaque angle. Couper un morceau de ruban de 10 à 15cm.



Positionner une extrémité du ruban bord à bord, côté ourlet intérieur (l'autre extrémité du ruban vers l'extérieur). Recommencer l'opération de l'autre côté de l'ouverture de la housse. Coudre solidement chaque ruban sur la surface de l'ourlet.



Plier le rabat et épingler 1 ruban 15cm à l'extérieur face inférieure de coussin au même niveau que chaque ruban de la partie supérieure. Les coudre solidement sur 2 cm de long.



Plier la mousse en deux et la glisser dans la housse et callant bien les angles. Rabattre le tissu du dessous à l'intérieur contre la mousse, Plier chaque angle comme un paquet cadeau.



Nouer les liens de fermeture.



Poser le coussin d'assise et le fixer en nouant les liens aux montants de la chaise.

*\*Les chutes de mousses sont réunies et conservées pour servir ultérieurement de bourrage de coussin ou de petits objets.*

